

Bauaufzüge für Personen und Lasten

- schnelllaufende Bauaufzüge vorwiegend zum Transport von Personen
- auch geeignet zum Transport von Hausbewohnern, Kunden oder Besuchern
- geschlossenen Kabine mit einer Einstiegs - und einer Ausgangstür
- sicherheits-relevanten Ausstattungsmerkmale wie
 - Etagenruf und Etagenvorwahlsteuerung, Schutz um wehrung an die Bodenstation
 - Überlastschutz
 - Fangbremse
 - Sprechanlage
 - Innenbeleuchtung
- Haltestellen-Einrichtung elektrisch und mechanisch verriegelt.
- Ausführung mit TÜV-Zulassung, nach deutscher Norm TRA 1100/EN 12159
- Mast-Verankerungen am Gerüst oder direkt am Bauwerk.
- nach jedem Aufbau TÜV-Abnahme erforderlich



[Bild vergrößern](#)

Typ	Traglast	Spannung	Bühne (LxBxH)	Geschwindigkeit	Mastmaterial
GEDA 7P	7 Personen bzw. 600 kg	400 V	1,7 x 1,1 x 2,1 m	15/30 m/min	Stahl
GEDA 15P	15 Personen bzw. 1200 kg	400 V	1,7 x 2,35 x 2,1 m	15 / 30 m/min	Stahl

[Seite ausdrucken](#)

[«zurück](#)

©lonitz-aufzüge.de Letzte Änderung am 27.03.2006